

Produktgruppe **Wavin SENTIO Utvidelsesmodul VFR**
Leverandør Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00

Tekniske data

Strømtilførsel	20-25V DC, typisk 24V DC (Roxi Bus)
Strømforbruk	0,06 A maks. 5mA hvilemodus
Fysiske mål	90x110x54mm
Vekt	220g
Kapslingsklasse	IP31 (EN 60529)
Mekanisk motstand	IK 07 (EN 50102)
Omgivelse montering	T40, innomhus, ikke kondens.
I henhold til	EN 60730-1, EN 55032, EN 50581, EN 55024, EN 62368-1
Montering	På vegg eller DIN-skinne 35mm
Utganger:	
RS485 (RoxiBus) Terminal +RJ45	24V DC/1,3A (Total belastning)
Relé A-B	24V AC / DC 1 A Maks. Spenningsfri
Relé C-F	230V AC / 24V DC 1A maks. Spenningsfritt

Generelt For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen.

Godkjenning Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land

Kvalitetssikring Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001

HMS Helsefare - Ingen
 Brannfare - Monteringsveiledning
 Helsefare ved brann - Ingen

Lagring Tørt og temperert

Montering Tilkobling av 230V skal utføres av autorisert personell.
 For korrekt montasje av komplett styringssystem for gulvvarme, henvises det til www.wavin.no
Vedlikehold Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin.

Gjenvinning Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

Utstedt: **17.01.2019**

